

**Ekoloji təhlükəsizlik
normativləri və vəhşi
heyvanların əldə edilməsi
limitlərinə
1 nömrəli əlavə**

**Heyvanların yaşayış yerlərində atmosfer havasına atılan çirkləndirici
kimyəvi maddələrin yol verilə bilən miqdarının son hədləri**

Maddələrin adları	Yol verilə bilən qatılıq həddi mq/m³ (təbii fon nəzərə alınmaqla)
1	2
Azot 4-oksidi (NO₂)	0,085
Azot 2-oksidi (NO)	0,4
Kükürd 4-oksidi (SO₂)	0,5
Ammonyak	0,2
Aseton	0,35
Benzapiren-3,4	0,1 mqk/100 m³
Benzin	5,0
Benzol	1,5
Vanadium 5-oksidi (V₂O₅)	—
Hidrogen bromid	1,0
Hidrogen xlorid	0,2
Sulfat turşusu	0,3
Sirkə turşusu	0,2
Nikel (həll olunan duzlar)	0,002
Silisiyum oksidi tərkibində olan qeyri-üzvi toz %-lə	
a) >70	0,16
b) 70 — 20	0,3
c) <20	0,5
Üzvi toz (kətan, pambıq)	0,5
Civə (metal)	—
His (qurum)	0,15
Qurğuşun və onun birləşmələri	—
Karbon sulfid	0,03
Hidrogen sulfid	0,008

Toluol	0,6
Doymuş karbohidrogenlər	1,0
Dəm qazı	5,0
Karbogen 4-xlorid	4,0
Fenol	0,01
Formaldehid	0,035
Hidrogen-ftorid	0,02
Furfurol	0,05
Xlor	0,1
Xlorbenzol	0,1
Sink-oksidi	—
Etilasetat	0,1
Etilbenzol	0,02
2 metilbutadien — 1,3 (izopren)	0,5
Natrium-sulfat	0,3
Natrium sulfid	0,3
Naftalin	0,003
Etil spirti	5,0
Etil oksid	0,3
Propilen	3,0
Skipidar	2,0
Stirol	0,04
Etilen	3,0
Etilen-oksidi	0,3
Etil sulfid	0,5
Manqan və onun birləşmələri (manqan 4-oksidi görə)	0,01

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu.- 2000.- 31 iyul, № 7.- S. 3029-3030.